

REF : MC0508

Multiswitch cascadable 5 Entrées 8 Sorties

Ind 01 06/16 JL



INFORMATIONS PRODUIT

Spécifications techniques

- Boîtier métallique assurant une haute protection EMC
- Connecteurs F femelle 75 Ω
- Switch Active /Passive sur entrée Terrestre
- Alimentation à découpage externe non fourni (ref MCALIM0502)
- DiSEqC 2.0 – 13V/18V . 0/22KHZ , Tone
- Transformable en multiswitch compact avec 5 bouchons de charge isolés fournis

Référence	MC0508	
Nombre de sorties	8	
Nombres d'entrées	4 SAT + 1TER	
Gamme de fréquences terrestre	5-862 MHz	
Gamme de fréquences satellite	950-2150 MHz	
Perte de dérivation	Terrestre Passive -24.....-20dB Terrestre Active -4....0dB Satellite -2....+2dB	
Perte de Passage	SAT TER	-1....-2 dB -3.....-4dB
Niveau de sortie Max (dBμV) TER	92 dBμV	
Niveau de sortie Max (dBμV) SAT	100 dBμV	
Isolation SAT / TER	>60 dB	
Isolation TER/SAT	>24dB	
Consommation	40mA	
Tension d'alimentation	180..260V/50Hz	
Dimensions (Lxlxh) mm	110*130*40	